RIFLE data

*Max loads that show an asterik following the "C" for compressed load will not fit with standard 7828. Reduce by 4%.

BULLET	POWDER	GR	VEL	CUP
CASE: HORNADY				**PR: WIN SR**
A-1680	41.7	1900	39,300 PSI	
A-5744	35.4	1808	39,700 PSI	
ENFORCER	31.6	1788	39,100 PSI	
A-4100	31.6	1788	39,100 PSI	
NO. 9	28.9	1761	39,300 PSI	
300 GR. SFT AF/HP				**COL: 2.065"**
CASE: STARLINE				**PR: WIN SR**
VARGET	50.0C	1914	35,700 CUP	
H335	52	2023	42,300 CUP	
H4895	50.0C	1931	35,600 CUP	
IMR 8208 XBR	49	2029	41,600 CUP	
BENCHMARK	48.5	1993	41,900 CUP	
H322	48	2038	42,600 CUP	
H4198	58.5	1987	51,100 CUP	

458 SOCOM — BBL: 18"

BULLET	POWDER	GR	VEL	CUP
250 GR. BAR TSX-FN				**COL: 2.125"**
CASE: STARLINE				**PR: WIN LP**
LT-30	43.0	1867	31,200 PSI	
H4198	41.0C	1948	38,700 CUP	
CFE BLK	41.7	1991	39,100 CUP	
IMR 4198	38.7	1857	39,200 CUP	
IMR 4227	34.5	1783	38,900 CUP	
300 GR. BAR TSX-FN				**COL: 2.015"**
CASE: STARLINE				**PR: WIN LP**
A-2200	47.7	1968	34,900 PSI	
X-TERMINATOR	44.7	1740	34,900 PSI	
A-2230	44.7	1740	34,900 PSI	
LT-30	42.9	1825	34,500 PSI	
A-1680	42.0	1961	34,600 PSI	
A-5744	37.4	1844	34,500 PSI	
ENFORCER	28.1	1750	34,500 PSI	
A-4100	28.1	1750	34,500 PSI	
325 GR. HDY FTX				**COL: 2.160"**
CASE: STARLINE				**PR: WIN LP**
A-2200	42.3	1739	34,700 PSI	
CFE BLK	39.9	1812	38,700 CUP	
LT-30	39.3	1644	30,500 PSI	
H4198	35.8C	1661	33,300 CUP	
IMR 4198	34.7C	1614	34,300 CUP	
A-1680	35.9	1752	34,400 PSI	
A-5744	32.6	1632	35,000 PSI	
IMR 4227	32.1	1622	40,000 CUP	
350 GR. SFT AF/HP				**COL: 2.050"**
CASE: STARLINE				**PR: WIN LP**
BENCHMARK	42.0C	1596	39,400 CUP	
H322	39.7	1627	38,900 CUP	
CFE BLK	37.5	1688	38,800 CUP	
H4198	35.2	1611	39,000 CUP	
IMR 4198	34.0	1576	38,700 CUP	
IMR 4227	30.0	1470	39,200 CUP	
400 GR. SPR FN				**COL: 2.040"**
CASE: STARLINE				**PR: WIN LP**
A-2200	41.6	1649	34,700 PSI	
BENCHMARK	41.0C	1521	38,800 CUP	
H322	39.5C	1565	39,400 CUP	
CFE BLK	38.9	1662	39,400 CUP	
H4198	35.1	1582	39,600 CUP	
A-1680	35.0	1570	34,600 PSI	
IMR 4198	33.9	1490	39,200 CUP	
A-5744	31.8	1538	34,900 PSI	
IMR 4227	29.5	1391	39,100 CUP	

45-70 GOV'T(LEVER) — BBL: 24"

BULLET	POWDER	GR	VEL	CUP
300 GR. SIE HP				**COL: 2.525"**
CASE:REMINGTON				**PR: WIN LR**
LT-32	57.8	2099	27,900 PSI	
A-2200	56.1	2115	27,800 PSI	
LT-30	52.1	2018	28,000 PSI	
X-TERMINATOR	46.0	1900	27,800 PSI	
A-2230	46.0	1900	27,800 PSI	
A-5744	40.8	1874	27,200 PSI	
300 GR. SIE HP				**COL: 2.540"**
CASE: WINCHESTER				**PR: CCI 200, LR**
IMR 4064	65.5C	2125	28,700 CUP	
IMR 8208 XBR	65.0C	2240	32,900 CUP	
IMR 4895	65.0C	2087	30,000 CUP	
IMR 3031	64.0C	2196	29,500 CUP	
H322	63.0C	2252	32,600 CUP	
H335	68	2326	38,800 CUP	
IMR 4166	64	2230	37,200 PSI	
H4198	60	2424	40,000 CUP	
IMR 4198	57.2	2407	39,100 CUP	
400 GR. BAR TSX FN				**COL: 2.515"**
CASE: REMINGTON				**PR: WIN LR**
A-2200	42.3	1654	27,200 PSI	
A-2015	42.2	1551	27,300 PSI	
LT-32	41.6	1578	28,000 PSI	
LT-30	38.1	1535	27,900 PSI	
X-TERMINATOR	37.9	1453	27,400 PSI	
A-2230	37.9	1453	27,400 PSI	
400 GR. SPR JFP				**COL: 2.540"**
CASE: WINCHESTER				**PR: CCI 200, LR**
BENCHMARK	58.5C	1986	40,000 CUP	
IMR 4895	58.0C	1930	38,600 CUP	
H335	58	1995	40,000 CUP	
IMR 4064	57.0C	1918	36,400 CUP	
IMR 4166	56.0C	1873	38,100 PSI	
IMR 3031	55.0C	1971	37,300 CUP	
VARGET	55.0C	1845	25,000 CUP	
H4895	55.0C	1859	26,500 CUP	
H322	55.0C	1984	39,200 CUP	
H4198	50.5	2002	39,400 CUP	
IMR 4198	46	1960	37,600 CUP	
405 GR. CP WLNGC				**COL: 2.550"**
CASE: REMINGTON				**PR: WIN LR**
A-2015	49.2	1817	27,400 PSI	
A-2200	46.7	1792	27,600 PSI	
LT-32	46.2	1769	28,000 PSI	
LT-30	42.1	1732	27,300 PSI	
X-TERMINATOR	39.4	1604	27,500 PSI	
A-2230	39.4	1604	27,500 PSI	
420 GR. CP LFNGC				**COL: 2.550"**
CASE: REMINGTON				**PR: WIN LP**
A-2015	47.3	1763	27,400 PSI	
X-TERMINATOR	42.2	1646	27,400 PSI	
A-2230	42.2	1646	27,400 PSI	
A-5744	32.5	1538	27,000 PSI	
473 GR. LGH SLD				**COL: 2.850"**
CASE: REMINGTON				**PR: WIN LP**
A-2200	38.2	1408	27,600 PSI	
X-TERMINATOR	35.2	1196	27,600 PSI	
A-2230	35.2	1196	27,600 PSI	
LT-32	33.8	1279	28,000 PSI	
LT-30	33.4	1295	27,600 PSI	

45-70 GOV'T(MODERN) — BBL: 24"

BULLET	POWDER	GR	VEL	CUP
250 GR. BAR TSX-FN				**COL: 2.525"**
CASE:WINCHESTER				**PR: CCI 200, LR**
H4198	60.0C	2607	44,600 PSI	
IMR 4198	57.5C	2513	43,100 PSI	
300 GR. SIE HP				**COL: 2.540"**
CASE: WINCHESTER				**PR: CCI 200, LR**
H4198	63.0	2532	50,000 CUP	
IMR 4198	58.5C	2450	43,000 CUP	
325 GR. HDY FTX				**COL: 2.650"**
CASE: WINCHESTER				**PR: CCI 200, LR**
H335	66.0C	2272	44,000 CUP	
H322	63.0C	2375	45,900 CUP	
H4198	56.0C	2378	46,500 CUP	
IMR 4198	54.0C	2292	44,100 CUP	
400 GR. SPR JFP				**COL: 2.540"**
CASE: WINCHESTER				**PR: CCI 200, LR**
H335	60.0	2057	49,800 CUP	
H4198	53.0	2108	49,100 CUP	
IMR 4198	50.0	2089	47,100 CUP	
IMR 4227	29.5	1391	39,100 CUP	
IMR 4227	29.5	1391	39,100 CUP	

470 NITRO EXPRESS — BBL: 24"

BULLET	POWDER	GR	VEL	CUP
500 GR. WDLGH RN				**COL: 3.875"**
CASE: HORNADY				**PR: FED 215M, LRM MATCH**
RETUMBO	125.0C	2202	34,800 PSI	
IMR 8133	125.0C	2201	39,700 PSI	
H1000	124.0C	2300	40,500 PSI	
IMR 7977	123.0C	2205	37,200 PSI	
IMR 7828	117.0	2252	40,500 PSI	
H4831	112.0	2247	40,800 PSI	
IMR 4831	108.0	2248	40,800 PSI	
IMR 4350	105.0	2229	40,800 PSI	
IMR 4451	102.7	2240	40,200 PSI	
H4350	100.0	2234	41,700 PSI	
TRAIL BOSS	45.5	1257		

50 BMG — BBL: 24"

BULLET	POWDER	GR	VEL	CUP
750 GR. HDY A-MAX				**COL: 5.450"**
CASE: FNB				**PR: CCI #35**
US869	250	2944		
H50BMG	233	2800		
800 GR. BAR SOLID				**5.630"**
CASE: FNB				**PR: CCI #35**
US869	250	2895		
H50BMG	225	2725		

NOTES

Loads listed are Maximum. Do NOT Exceed. Reduce by 10% to Start.
For complete reloading data, please visit www.HodgdonReloading.com